



cable diam	cable section	L(+) + L(-) tot 5 meters		L(+) + L(-) tot 10 meters		L(+) + L(-) tot 15 meters		L(+) + L(-) tot 20 meters	
		I max A	I max A	I max A	I max A	I max A	I max A	I max A	I max A
0.98	0.75	2.3	1.1	0.8	0.6				
1.38	1.5	4.5	2.3	1.5	1.1				
1.78	2.5	7.5	3.8	2.5	1.9				
2.26	4	12	6	4	3				
2.76	6	18	9	6	5				
3.57	10	30	15	10	8				
4.51	16	48	24	16	12				
5.64	25	75	38	25	19				
6.68	35	105	53	35	26				
7.98	50	150	75	50	38				
9.44	70	210	105	70	53				
11.00	95	285	143	95	71				
12.36	120	360	180	120	90				

Empfohlene Kabequerschnitte, max. Strom für einen Spannungsabfall bis 0,259 Volt. Übergangswiderstände nicht berücksichtigt!
 Achtung: beide Kabellängen berücksichtigen (+ -)

Empfohlene Kabequerschnitte ausgelegt für Längen (+ und -) bis 5m. Bei abweichenden Längen bzw. höheren Strömen bitte die Hinweise in der Tabelle beachten!

KEINE INSTALLATIONSZEICHNUNG!

Änderungen				Datum	Name	Accusysteme		Mat.-Nr.
Index	Datum	Name	Gezeichnet	21.04.22015	MAMI		59494 Soest Coesterweg 41	---
---	---	---	Geprüft	---	---			---
---	---	---	Maßstab	---	---	Benennung		Zeichnungs-Nr.
---	---	---	---	---	---	Systembild Land Rover Experience		Z ---.00